



Uygun Maliyetli Bullard Tough

EcoX itfaiyecilerin ellerine daha fazla Bullard Tough termal görüntüleyici vermek isteyen bütçesi sınırlı/kısıtlı departmanlar için ekonomik bir çözümdür.

SEE THE CLARITY.
X
 FACTOR
 THERMAL IMAGERS

Bullard extrem

PERFORMANS

- Basit tek düğmeyle çalıştırma
- Berrak, taze/canlı , ayrıntılı görüntü için 240 x 180 çözünürlük
- Temel Süper Kızıl Isı renklendirmesi ısıyı yüksek olan yerleri/ olay yerlerini sarı, turuncu ve kırmızı renkle vurgulama
- Sıcaklık ölçümü
- İki adet pil, masa üstü şarj cihazı ve veri kablosu tertibatı içermektedir.



Yüksek Sıcaklık
 Uyarısı ve Sıcaklık Ölçümü
 EcoX 'in standart özelliğidir


KÜÇÜK ve Hafif

- 2,75" ekran, kolay tutulabilme
- Sadece 0,86 kg ağırlık

5 YIL GARANTİ

Yeni X Factor Termal Görüntüleyiciler parça ve işçilik konusunda beş yıllık endüstriye öncülük eden tam kapsamlı servis garantisi sunmaktadır. Yeni X Factor Termal Görüntüleyicilerde ayrıca on yıllık detektör garantisi verilmektedir.

Yeni pillere iki yıl garanti verilmektedir. Dış gövde dünya çapında itfaiye piyasasında eşsiz olarak ömür boyu garantilidir.



Geçmiş



Günümüz

ECO

Teknik Özellikler



Fiziksel özellikler

• Şekil / Biçim	Küçük , elde taşınabilir termal görüntüleyici
• Ağırlık (pille birlikte)	0,86 kg
• Ağırlık (pilsiz)	0,75 kg
• Boyutlar (UxGxY)	196 x 132 x 109mm
• Gövde malzemesi	Ultem® Termoplastik
• Gövde rengi	Limon Sarısı

Elektrik

• Güç kaynağı	NiMH Şarj edilebilir pil
• Pil kapasitesi	1650 mAh
• Pil döngüsü	> 800
• Başlatma süresi	< 4 Saniye
• Çalışma süresi	2 Saat
• Şarj süresi	<2 Saat

Kızıl Ötesi Detektör

• Detektör Tipi	Mikrobolometre
• Detektör Algılama Malzemesi	Vanadyum Oksit
• Detektör Çözünürlüğü	240 x 180
• Tayf Tepkisi	7-14 Mikron
• Güncelleme Hızı	30 Hz
• Sıcaklık Hassasiyeti	0,05°C
• NETD	50 mK
• Dinamik Aralığı	600° C
• Piksel Adımı	17 µm
• Video Polaritesi	Beyaz-Sıcak

Mercek

• Malzeme	Germanyum
• Görüş Alanı	34° H x 23° V
• Odak	1 metreden sonsuza
• Hız	f/1,3

Ekran

• Tip/Model	Dijital, Sıvı Kristal ekran (LCD)
• Ebat	2,75" köşeden köşeye TFT aktif matris
• Piksel Formatı	RGB
• Parlaklık	500 cd/m2 (minimum)
• Kontrast Oranı	350:1
• Görüş Açısı (Genel)	Üst= 60°, Alt: 40°, Sol/Sağ = 60°

Standart Özellikler ve Aksesuarlar

• Sıcaklık Ölçümü	Sayısal ve Çubuk şeklinde
• Temel Süper Yüksek Sıcaklık Uyarı Renklendirmesi	260°C üzerinde renk

Performans

• Suya Dayanıklılık	IP67
• Darbe Dayanımı	Yaklaşık 2 m yükseklikten betona düştüğünde hasar görmez
• Isı Dayanımı /1000°C	Kısa sürede hiçbir fonksiyon hasar görmez
• Isı Dayanımı /260°C	5 dakika boyunca hiçbir fonksiyonu zarar görmez
• Isı Dayanımı /150°C	15 dakika boyunca hiçbir fonksiyon zarar görmez
• Soğuğa Dayanıklılık /-29°C	Kesintisiz çalışır

Aksesuarlar

Geri çekme
KayıışıPil Şarj
Tabanı

Güç Açma

Santral
Şarj Cihazı