

TXS

Üstün fiyat avantajı sunan,
hafif ve dayanıklı termal görüntüleme kamerası.



TXS'nin Öne Çıkan Avantajları

- Hafif ve Sezgisel Kullanım
- Kanıtlanmış Dayanıklılık
- 5 Yıl Garanti
- X-Factor Lite Görüntü İyileştirme
- Yüksek Kontrastlı Görüntüleme



X-Factor Lite Görüntü İyileştirme

Yüksek çözünürlük ve düşük gecikmeli görüntü işleme teknolojisi sayesinde net ve keskin ayrıntılar sunar. Isı akış yollarını belirleyerek olay yerinin hızla değerlendirilmesine yardımcı olur.

Daha Fazla İtfaiyeciyi Donatın

Karar vermeyi destekleyen termal görüntüleme teknolojisini daha fazla itfaiyecinin kullanımına sunun. TXS, yüksek görüntü kalitesini erişilebilir bir maliyetle bir araya getirir.




Kompakt Boyut, Güçlü Performans

Yalnızca 746 g ağırlığındaki TXS, sağlam ve dayanıklı Bullard Tough yapısıyla zorlu yangın sahaları için tasarlanmıştır. Bullard CareFree® garantisiyle güvence altındadır.



Yenilikçi Şarj Sistemi

Sağlam yapılı TXS Çiftli Şarj Ünitesi ile kamera filonuzu verimli biçimde yönetin. Araç içine kolayca monte edilebilen ünite; aynı anda iki kamera, iki batarya veya bir kamera ile bir bataryayı şarj eder.



İLK BAKIŞTA

Görüntü İyileştirme	X-Factor Lite
Çözünürlük	320 X 240
Yenileme Hızı	30 Hz
Batarya Ömrü	6 saate kadar

Hafif Güç.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Garanti	Kamera: 5 yıl; batarya: 2 yıl
Ağırlık (batarya ile)	745 g / 1,6 lb
Boyutlar	U 180 x G 120 x Y 117 mm
Gövde Malzemesi	PPSU Termoplastik
Tampon Malzemesi	Silikon
Üst Gövde Renkleri	Kavun sarısı (RAL 1028)
Alt Gövde Rengi	Antrasit gri (RAL 7016)
Form Faktörü	Sezgisel kullanıma sahip, düşük zorlanmalı ergonomik tutuş
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilen Parçalar	Tamponlar, batarya ve bağlantı halkası
Yazılım	Micro-USB üzerinden kullanıcı tarafından güncellenebilir
Görüntüleyici ve pil şarj cihazları	Araç veya ofis kullanımı için iki batarya, iki kamera ya da bir batarya ile bir kamerayı şarj edebilen çift yuvalı şarj ünitesi (opsiyonel)
Güç Kaynağı	Şarj edilebilir ve sahada değiştirilebilir lityum iyon batarya paketi
Kapasite	3500 mAh
Çalışma Süresi	Normal koşullarda 20 °C'de 6 saate kadar
Şarj Süresi	Tamamen boş bataryada 3 saat 30 dakikaya kadar
Soğuğa Dayanıklılık 4° F / -20° C	Çalışmaya devam eder
Sıcığa Dayanıklılık 300° F / 150° C	15 dakika sürekli çalışma
Isıya Dayanıklılık 500° F / 260° C	5 dakika sürekli çalışma
Darbeye Karşı Dayanıklılık	2 metreden betona düşmeye dayanıklıdır
Saklama Sıcaklığı	Önerilen sıcaklık aralığı: -20°C ile 40°C
Detektör	Vanadyum Oksit Mikrobolometre
Dedektör Çözünürlüğü	320 x 240
NETD	<50mK
Spektral Aralık	8 µm – 14 µm
Yenileme Hızı	30 Hz
Dinamik Aralık	650° C
Piksel Aralığı	12 µm
Görüş Açısı	40° Dikey x 50° Yatay
Koruyucu Pencere	Eldivenle temizlenebilen, yansıma önleyici dışbükey şekile ve kaplamaya sahip germanyum pencere.
Boyut	3,5 inç (89 mm) diyagonal TFT aktif matris
Parlaklık	400 cd/m²
Kontrast	350:1
Görüş Açısı	Üst: 60°; alt: 40°; sağ/sol: 60°
Görüntü Çözünürlüğü	320 x 240
Koruyucu Kapak	UV ışınlarına ve aşınmaya dayanıklı yüzeye sahip polikarbonat
Piksel Yoğunluğu	114 ppi
Görüntüleme Modu	Kesintisiz Kazanç Geçişi: Sahne sıcaklığına bağlı olarak düşük ve yüksek kazanç modları arasında deklanşörsüz ve kesintisiz otomatik geçiş
Renk Modları	Beyaz Sıcak ve 260 °C / 500 °F üzerindeki sıcaklıklarda Super Red Hot (sarı-turuncu-kırmızı geçişi)

Parça Numarası

İçindekiler

Ana Öğeler

TXS (Fahrenheit) TXSE (Celsius)	1 TXS KAMERA 2 BATARYA 1 USB ŞARJ CİHAZI 1 USB KABLOSU	
TXSBUNDLE (Fahrenheit) TXSBUNDLE (Celsius)	1 TXS KAMERA 2 BATARYA 1 ÇİFTLİ ŞARJ ÜNİTESİ 1 USB KABLOSU 1 GERİ ÇEKİLEBİLİR ASKI	
XSCHARGER	TXS ÇİFT YUVALI ŞARJ ÜNİTESİ	
XSACADAPTER	TXS AC ADAPTÖRÜ VE ABD GÜÇ KABLOSU	
XSACADAPTERE XSACADAPTERUK XSACADAPTERAU	TXS AC ADAPTÖRÜ VE BÖLGESEL FİŞ (AVRUPA, BİRLEŞİK KRALLIK VEYA AVUSTRALYA)	
XSCHARGERSTRAPSKIT	TXS ÇİFTLİ ŞARJ ÜNİTESİ YEDEK KAYIŞ SETİ VE CIVATALAR	
XSBATT	TXS YEDEK BATARYA	
XSUSBCHARGER	USB ŞARJ CİHAZI VE 1 USB KABLOSU	
XSRETRACT	TXS GERİ ÇEKİLEBİLİR ASKI	
TXSREFRESHERKIT	TXS ÖN TAMPONU, EKİRAN TAMPONU, FLORESAN ETİKETLER, D HALKASI VE CIVATA	
XSHARDCASE	TXS SERT TAŞIMA ÇANTASI	
XSCHARGERWIREKIT	TXS ŞARJ ÜNİTESİ KABLO DEMETİ	
XSSERVICEWINDOW	TXS SERVİS PENCERESİ	