

QXT™ Pro

En yüksek çözünürlüğe sahip, karar vermeyi destekleyen gelişmiş termal görüntüleme kamerası.



QXT Pro'nun Öne Çıkan Avantajları

- Üst Düzey Performans
- Kanıtlanmış Dayanıklılık
- 5 Yıl Garanti
- X-Factor 2.0 Görüntü İyileştirme
- Kesintisiz Kazanç Geçişi



X-Factor 2.0 Görüntü İyileştirme

Beyaz kenar vurgulaması ve son derece canlı görüntüler sunan gelişmiş görüntü iyileştirme teknolojisi sayesinde personel ve nesneleri daha hızlı tespit edin. Isı akış yollarını kolayca belirleyerek olay yerini daha hızlı değerlendirin.

Opsiyonel Özellik Paketleri

Temel Paket

- Isı Hassasiyeti Kontrolü
- Sıcak Nokta Algılama
- Soğuk Nokta Algılama
- Zoom


Gelişmiş Paket

- Isı Hassasiyeti Kontrolü
- Sıcak Nokta Algılama
- Soğuk Nokta Algılama
- Zoom
- Görüntü Yakalama
- Video Kaydı
- Ekran Üzerinde Oynatma



Akıcı, Kesintisiz ve Anında Görüntüleme

Kesintisiz Kazanç Geçişi sayesinde düşük ve yüksek sıcaklıktaki sahneler arasında akıcı geçiş yapın.



Isı Kaynaklarını Daha Hızlı Tespit Edin

Isı Hassasiyeti Kontrolü ile arama ve soğutma çalışmalarını hızlandırın. Sıcak Nokta Algılama ve Soğuk Nokta Algılama ile en sıcak veya en soğuk noktayı anında belirleyin.



Daha Doğru Kararlar İçin Net Detaylar

Yüksek sıcaklıklarda dahi personeli tespit edin. Şeffaf renklendirme sayesinde olay yerindeki ayrıntıları net şekilde görüntüleyin.

İLK BAKIŞTA

Görüntü İyileştirme

X-Factor 2.0

Çözünürlük

640 X 480

Yenileme Hızı

60 Hz

Pil Ömrü

6,5 saate kadar

Her Göreve Hazır Profesyonel Performans.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Garanti	Termal kamera ve batarya için 5 yıl garanti
Ağırlık (batarya ile)	1.145 kg
Boyutlar	137 x 117 x 208 mm
Gövde Malzemesi	Ultem® Termoplastik
Tampon Malzemesi	Silikon
Üst Gövde Renkleri	Kırmızı, Mavi, Sarı (standart), Turuncu, Siyah, Açık Sarı
Alt Gövde Rengi	Siyah
Form Faktörü	Ergonomik tutuş ve açılı ekran
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilen Parçalar	Tamponlar, kapaklı pencere
Yazılım	Micro-USB üzerinden kullanıcı tarafından güncellenebilir
Görüntüleyici ve pil şarj cihazları	Opsiyonel kablosuz şarj sistemi (araç/ofis kullanımı).
Güç Kaynağı	Şarj edilebilir dahili lityum iyon batarya
Kapasite	6400 mAh
Çalışma Süresi	20 °C'de 8,5 saate kadar
Şarj Süresi	%80 doluluğa yaklaşık 4 saat 15 dakika
Soğuğa Dayanıklılık 4° F / -20° C	Çalışmaya devam eder
Sıcığa Dayanıklılık 300° F / 150° C	15 dakika sürekli çalışma
Isıya Dayanıklılık 500° F / 260° C	5 dakika sürekli çalışma
Darbeye Karşı Dayanıklılık	2 metreden betona düşmeye dayanıklıdır
Saklama Sıcaklığı	Önerilen sıcaklık aralığı: -20°C ile 40°C
Detektör	Vanadyum Oksit Mikrobolometre
Dedektör Çözünürlüğü	640 x 512
NETD	<50mK
Spektral Aralık	8 µm - 14 µm
Yenileme Hızı	60 Hz
Dinamik Aralık	650° C
Piksel Aralığı	12 µm
Görüş Açısı	40° Dikey x 50° Yatay
Koruyucu Pencere	Eldivenle temizlenebilen, yansıma önleyici dışbükey şekile ve kaplamaya sahip germanyum pencere.
Boyut	3.5inç (89 mm) IPS ekran
Parlaklık	1000 cd/m²
Kontrast	800:1
Görüş Açısı	Her yöne 85°
Görüntü Çözünürlüğü	640 x 480
Koruyucu Kapak	UV ışınlarına ve aşınmaya dayanıklı polikarbonat yüzey. Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Piksel Yoğunluğu	228 ppi
Görüntüleme Modu	Kesintisiz Kazanç Geçişi: Sahnin sıcaklığına bağlı olarak düşük ve yüksek kazanç modları arasında otomatik geçiş.
Renk Modları	White-Hot ve Super Red Hot (500 °F veya 300 °F üzerindeki sıcaklıklar için).

Parça Numarası

İçindekiler

Ana Öğeler

QXTPRO	QXT PRO GÖRÜNTÜLEYİCİ 1 USB ŞARJ CİHAZI	
QXTPROBUNDLE	QXT PRO GÖRÜNTÜLEYİCİ 1 USB ŞARJ CİHAZI 1 KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI 1 XT GERİ ÇEKİLEBİLİR	
XTTRUCKMOUNT	KABLOSUZ ARAÇ ÜSTÜ VE İSTASYON TİPİ ŞARJ CİHAZI	
XTCHARGEPOWER	XT ARAÇ ÜSTÜ ŞARJ ÜNİTESİ İÇİN AC ADAPTÖRÜ	
XTUSBCHARGEPOWER	AC ADAPTÖRÜ VE USB KABLOSU	
XTRETRACT	GERİ ÇEKİLEBİLİR KORDON	
XTCHARGERRING	ŞARJ CİHAZI ARAYÜZÜ HALKA DEĞİŞTİRME KİTİ	
XTWINDOW	EKRAN KAPAĞI YEDEK PARÇA KİTİ	
XTWINDOWSCREWS	EKRAN KAPAĞI DEĞİŞTİRME VİDALARI	
XTLCDGUARDDXT	EKRAN KILIFI YEDEK PARÇA KİTİ	
XTBUMPER	AYAK KILIFI YEDEK PARÇA KİTİ	
XTMETALX	ÖN KAPAK PLAKASI	
XTHARDCASE	XT SERT TAŞIMA ÇANTASI	